



# E750、E900、E1000系列

电力驱动移动式螺杆空压机 115PSIG (8bar) - 200PSIG (13.8bar)  
750CFM (21.2m<sup>3</sup>/min) - 960CFM (27.2m<sup>3</sup>/min)

规格、重量及尺寸——寿力E750、E900、E1000系列移动式空气压缩机

机型	E750HH	E900H	E900H	E1000
整机				
公称容积流量 m <sup>3</sup> /min (CFM)	21.2(750)	21.2(750)	25.8(85)	27.2(90)
额定排气压力 bar (psig)	12.0(175)	13.8(200)	10.3(150)	8.0(115)
最大工作压力 bar (psig)	14.1(204)	15.8(229)	12.4(180)	10.0(150)
最大牵引速度 (km/h)	35			
最大工作角度	15°			
机组重量 kg (LB)	~4900(10803)			
长×宽×高 mm	3870×2030×2275			
轴距 mm (in)	1770(69.7in)			
轮胎规格	7.50-16.14PR			
轮胎压力 kPa (psig)	630-700			
电机				
型号	Y2-315L-4Ip55			
额定转速 rpm	1480			
额定功率 kW (HP)	160(215)			
额定电压/频率	380V/50			
电气系统工作电压 V	110			
压缩机				
润滑油容量 L (U.S. gal)	110(29)			
供气阀(数量)规格	3-Rp2, 1-Rp1			

——最值得信赖之气源系统



## 美国寿力

美国总部: SULLAIR CORPORATION, 3700 East Michigan Boulevard, Michigan City, IN 46360

寿力亚洲: SULLAIR ASIA LIMITED 网址: <http://www.sullairasia.com> 服务热线: 800 8303977

寿力新加坡: 74 Joo Koon Circle, Jurong Singapore 629033 电话: 65-686 11211 Fax: 65-686 12967

寿力台湾: 台北县林口乡中山路248号3楼1号 电话: 02-260 13600 传真: 02-26013 032

深圳工厂: 深圳赤湾东港一路 邮编: 518068 电话: 0755-26851686 传真: 0755-26853475

苏州工厂: 苏州新加坡工业园区长阳路66号 邮编: 215000 电话: 0512-87162388 传真: 0512-87162389 87162387

北京分公司: 北京市东三环北路三号鼎泰大厦8层1806室 邮编: 100027 电话: 010-64629770 64629768 传真: 010-64629773

上海分公司: 上海市西藏中路8号绿地广场1504室 邮编: 200001 电话: 021-63620388 63652036 传真: 021-63652036

成都分公司: 成都市锦江区大槐树8号冠城广场28层H座 邮编: 610017 电话: 028-86521808 86523048 传真: 028-86521805

沈阳分公司: 沈阳市沈河区中山路35号高登国际大厦1601室 邮编: 110014 电话: 024-22818450 22818550 传真: 024-22818590

西安分公司: 西安市和平路99号金鹰国际大厦14 邮编: 710001 电话: 029-87206201 87206202 87206203 传真: 029-87206204

武汉分公司: 武汉市武昌区中南路7号中商广场写字楼B座909室 邮编: 430071 电话: 027-87322745 传真: 027-87322645

新疆分公司: 新疆乌鲁木齐中山路339号国际开发银行大厦9楼J座 邮编: 830002 电话: 0991-2308451 传真: 0991-2308450

三防电机  自动进气阀及卸载启动装置

40%至100%容量控制  精装仪表板

重载干式空气过滤器 (带旋风叶片和安全滤芯)

电柜防进水结构  工作噪音73分贝

全天候 (AWF) 压缩机油



# E750、E900、E1000系列

电力驱动移动式螺杆空压机  
115P516 (3bar) - 200P516 (13.3bar)  
750CFM (21.2m³/min) - 960CFM (27.2m³/min)



寿力主机可保证在海拔5000米以下使用，排气量和压力始终稳定，尤其适用类似于中国西部的高海拔地区。



## ● 全球唯一主机5年或10,000小时保固

性能卓越的寿力螺杆压缩机主机

5年或10,000小时主机保固

美国寿力原厂主机，转子的运动部件仅有两个非对称型转子，通过油膜接触，不磨损，极大地延长了使用寿命和减少了维修周期。

1. 完全美国寿力原装进口
2. 全球公认最高效率，最可靠，最耐用
3. 唯一提供5年或10,000小时压缩机本体保固

超长的使用寿命

设计独到的BFR（润滑油贮存槽）系统采用压力溢流式润滑，确保轴承及螺杆转子的良好润滑，延长使用寿命。

极低的操作费用

优良的排气口设计使容积压缩比和压力配合适当，效率提升而减少了操作费用。轴流式进气口降低压差，避免预热进气，进一步降低了操作成本。



5年或10,000小时主机保固

FIVE YEAR OR 10,000 HOUR

AIR END WARRANTY

## ● 高效、耐用的三防电机

采用SKF轴承，全封闭P55防尘电机，具有防霉、防潮、防腐的特点。为适应特殊气候及工况，特别配备了加热除湿器。



## ● 豪华仪表板

带合页挂扣仪表板盖。机械式仪表计有空气压力表（夜光型）、小时计、温度表（夜光型）、主电机及风扇电机过载报警指示灯。

## ● 自动保护系统

当压缩机排气温度过高，过载，缺相，错相，欠电压，或电控系统漏电时，机组会自动停车或无法启动。



## ● 专用压缩机润滑油（AWF）可以在任何气候和温度环境下（-39℃~49℃）正常运行。



## ● 冷却风扇大直径，低噪音

## ● 可靠的驻车制动系统

## ● 电柜防进水结构，电器系统防触电保护

有机玻璃护板，连锁装置



## ● 自动进气阀及卸载启动装置

## ● 噪音低

进风口采用特别降噪设计，为全封闭静音型，符合中、美标准，工作噪音7米内实测73分贝。

